



Kombi Baca Aksesuarları Fiyat Listesi



01.06.2021

YATAY HERMETİK BACA AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	BİRİM FİYAT
7006990058	Baca Kiti L=760 mm Ø 60/100	350,00 ₺
7006990067	Baca Kiti L=760 mm Ø 80/125	650,00 ₺

DİKEY HERMETİK BACA AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	BİRİM FİYAT
7006951718	Baca Kiti L=1280 mm Ø 60/100	600,00 ₺
7006990064	Baca Adaptörü Ø 60/100	210,00 ₺
7006990073	Baca Adaptörü Ø 80/1125	300,00 ₺

YATAY ve DİKEY HERMETİK BACA AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	BİRİM FİYAT
7006990059	Uzatma Ø60/100, L=1000 mm	200,00 ₺
7006990060	Uzatma Ø60/100, L=500 mm	150,00 ₺
7006990061	90° Dirsek Ø60/100	180,00 ₺
7006990062	45° Dirsek Ø60/100	180,00 ₺

İKİZ TİP BABA AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	BİRİM FİYAT
7006990074	Baca Kiti Ø 80/80	350,00 ₺
7006990076	Uzatma Ø 80-500 mm	90,00 ₺
7006990077	Uzatma Ø 80-1000 mm	120,00 ₺
7006990078	90° Dirsek Ø 80	150,00 ₺
7006990079	45° Dirsek Ø 80	150,00 ₺

EK DİKEY BACA AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	BİRİM FİYAT
7006990065	Eğik Çatı Adaptörü Ø 60/100	750,00 ₺
7006990066	Düz Çatı Adaptörü Ø 60/100	550,00 ₺
7006990080	T - Adaptör Ø 80	120,00 ₺
7006990081	Yoğuşma Suyu Haznesi Ø 80	120,00 ₺
7006990082	Esmek Atıkgaz Borusu Ø 80 mm	2.100,00 ₺

Proteus Premix Yoğuşmalı Kombiler için;

* Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istendiğinde, 7006990058 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006990067 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.

* Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006951718 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990064 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.

* Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006990072 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990073 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.

* Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.

* Proteus Premix kombi baca kodları SCOT ve Confeo Premix yoğuşmalı ürün kodlarından farklıdır.

* Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için maksimum uygulama mesafesi 20 m.'dir.

* Dikey hermetik baca uygulamalarında Ø60/100 maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 maksimum uygulama mesafesi 20 m.'dir.

* Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülür.